



物联网智能网关说明书



成都蓝格时代科技有限公司

版权所有 请勿仿冒

最终解释权归成都蓝格时代科技有限公司所有

目录

一、 产品概述	3
二、 产品型号	3
三、 产品图片	3
四、 产品接口	4
五、 产品特点	4
六、 产品参数	5
七、 装箱清单	6

首先，感谢您选购蓝格时代科技系列产品。在使用本产品之前，请您详细阅读产品说明书，特别注意如下的安全提示条款：



产品使用安全警示：

运输及安装

1. 本设备在运输中按厂家提供的标准纸箱装箱并打木箱或木架，使用中勿猛烈撞击、挤压、重摔，设备零部件多电子元器件和芯片，请轻拿轻放；
2. 设备的安装按示意图，现场有专业人员操作或指导下进行；
3. 设备安装必须严格按照工艺步骤；

防水性

设备防护等级为 IP65，请勿在潮湿环境中使用，更不可淋雨、进水；

电气安全性

1. 本设备外部输入电压为 AC220V \pm 22V，频率：50HZ，请使用前接好地线；
2. 在使用中请保持设备之间的连线正常，切勿外露接头，以免引起短路；
3. 当所有的连接线完成，用万用表测试如果没有短路，即可通电。

插拔 SIM 卡

1. 插拔 SIM 卡时必须设备电源开关处于关闭的状态下进行；
2. 注意 SIM 卡的缺口方向。

使用合格的维修服务

1. 如设备使用异常，请联系您的设备供应商，请勿自行拆卸、移机；
2. 如需在本地维修请选择技术合格的弱电工程师，并由我技术部远程协助。

四、产品接口



五、产品特点

- 设备集硬件设备接入、数据处理分析、多媒体显示、4G 网络路由等多位一体设计
- 支持云平台绘制厕位引导布局，三种引导类型可选
- 具备路由功能，作为 4G 通讯时可接入 4 路有线设备和 WIFI 功能
- 具备电源输出功能，可为少量设备供电
- 具有 4 路 485 接口，支持 120 路 485 设备接入
- 具有 6 组 GPIO 接口，可接入开关量设备
- 1U 标注尺寸，支持机柜安装

六、产品参数

性能规格		电气规格	
CPU	四核 Cortex-A17 主频 1.8G	供电	DC 12V 5A
GPU	四核 GPU Mail-T764 主频 1.8G	输出	2 组, DC 12V 2A
内存	DDR3 2GB;EMMC 8GB	网络规格	
RS485	4 组, 2400bps~115200bps	4G 卡槽	1 个 TDD/FDD 频段(标配)
485 指示灯	8 个	4G 信号灯	1 个
RS232	1 组, 2400bps~115200bps	4G 天线	1 个 外置 (标配)
I/O-IN	6 组, 无源开关量输入	WIFI	1 个 802.11b/g/n 支持 AP, STA, Repeater 多种模式
I/O-OUT	6 组, 支持 12V 电源串入	RJ45	4 个, 1 个 WLAN
I/O 指示灯	12 个	LAN 口 及指示灯	4 路
音频	1 组, 3.5mm 端口	其它规格	
HDMI	1 组, 1080P	工作温度	-10℃~50℃
USB	2 组, 3.0	工作湿度	10%~85%RH
蓝牙	V2.1+EDR/3.0 /3.0+HS/4.0	尺寸	440x251x44.5mm

七、装箱清单

名称	数量	单位	备注
物联网智能 网关主机	1	台	
主机电源	1	套	
4G 天线	1	套	
WIFI 天线	1	套	
机柜挂耳 (含螺丝 6 颗)	1	付	
产品说明书	1	本	
合格证	1	份	



如您在产品使用中遇到任何问题或有任何的建议或意见，请联系您的产品供应商或直接联系蓝格时代科技反馈。

技术服务热线：028-6020 1532

手机：谢先生 15902850806

网址：www.blovestyle.net

成都蓝格时代科技更多产品，请认准以下商标：



更多资讯，请扫面关注以下蓝格时代官方二维码：



网站



公众服务号



公众订阅号